



Intelligens

2G, 3G, 4G kommunikáció ¹
Harmadik fél általi felügyeleti rendszer támogatása ²



Egyszerű

Plug & Play
Legfeljebb 10 eszköz támogatása



Megbízható

IP65
Automatikus újracsatlakozás támogatása

Műszaki leírás	SDongleA-03-EU
Általános adatok	
Max. támogatott eszközök száma	10
Max. támogatott inverterek száma	10
Csatlakozási felület	USB
Telepítés	Plug-and-play
Jelző	LED-jelző
Méretek (Szé * Ma * Mé)	130 x 48 x 33 mm
Súly	90 g
Védelmi fokozat	IP65
Energiafogyasztás (átlagos)	3.5 W
Vezeték nélküli paraméterek	
SIM-kártya típusa	mini-sim (15 mm*25 mm)
Támogatott szabványok és frekvenciák	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Környezet	
Működési hőmérséklet tartomány	-30 °C to +65 °C
Relatív páratartalom tartomány	5 - 95% RH
Tárolási hőmérséklet tartomány	-40 °C to +70 °C
Max. működési magasság	4,000 m
Szabványnak való megfelelés (igény szerint több elérhető)	
Tanúsítvány	CE, MIC
Inverterrel való kompatibilitás	
Inverter modell	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: A stabil adatátvitel biztosításához a Huawei stabil mobiltérérővel rendelkező helyeken javasolja a 4G dongle felszerelését (2G jel ≥4 bar, 3G/4G jel ≥3 bar).

2: A harmadik feles felügyeleti rendszernek meg kell felelnie a Huawei Smart Dongle kommunikációs protokolljának.

3. Az ajánlott szállítók listájáért és a támogatott frekvenciák részleteiért forduljon a helyi forgalmazókhöz.