



## Intelligens

Okos visszavált védelem kialakítás



## Egyszerű

Könnyű helyszíni felszerelés



## Megbízható

Beépített villámhárító modul

Műszaki leírás	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
<b>Eszközkezelés</b>		
Max. számú csatlakoztatható eszköz	80	
<b>Kommunikációs felület</b>		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, PLC-kompatibilis	Nincs MBUS kommunikációs felület
2G / 3G / 4G <sup>1</sup>	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz <sup>2</sup>	
Digitális / Analóg bemenet / kimenet	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Aktív DO	12V, 100mA (relével, érzékelővel összekapcsolva)	
<b>Kommunikációs protokoll</b>		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
<b>Interakció</b>		
LED	LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Beágyazott web	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	WLAN kommunikáció az üzembe helyezéshez	
<b>Környezet</b>		
Működési hőmérsékleti tartomány	-40°C ~ 60°C	
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ 70°C	
Relatív páratartalom (Nem lecsapódó)	5% ~ 95%	
Max. működési magasság	4,000 m	
<b>Elektronikai adatok</b>		
AC tápegység	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
DC tápegység	12 V / 24 V	
Energiafogyasztás	Átlagos 8 W, Max. 15 W	
<b>Műszaki adatok</b>		
Méret (Szé x Ma x Mé)	225 x 160 x 44 mm (tartófülek és antenna nélkül)	
Súly	2 kg (4.4 lb.)	
Védelem mértéke	IP20	
Felszerelési lehetőség	Falra, DIN sínnel, asztalra	

1: Fémdobozba helyezve meghosszabbított antenna szükséges.

2: A javasolt szállítók listájáért és a támogatott frekvenciák részletes leírásáért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal.